

Androidタッチモニター「AndOne」製品仕様書（標準タイプ）

株式会社イプロ

2025年2月

		10.1インチ	13.3インチ	15.6インチ	18.5インチ	21.5インチ	24インチ	27インチ	
OS		Android OS 11.0							
RAM		4G							
ストレージ		32GB							
パネル仕様		IPS							
解像度（表示画素数）		1280*800	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	
輝度		250cd/m ²							
視野角		89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	
表示色		16.7M							
応答速度		5ms							
入力端子	デジタル入力	HDMI	-	-	-	-	-	-	
		DisplayPort	-	-	-	-	-	-	
		DVI-D	-	-	-	-	-	-	
	アナログ入力	RGB	-	-	-	-	-	-	
	オーディオ入力		-	-	-	-	-	-	-
	コントロール入力	RS-232 IN	-	-	-	-	-	-	-
		LAN	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子
	IR受光部	本体に内蔵							
出力端子	デジタル出力	HDMI	-	-	-	1端子	1端子	1端子	
	コントロール出力	RS-232 OUT	-	-	-	-	-	-	
音声	スピーカー	8Ω*3W							
	マイク	○	○	○	○	○	○	○	
USB端子		2端子							
wifi接続		2.4/5GHz対応							
bluetooth接続		対応							
使用環境条件	温度/湿度	0°C~40°C/10~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	
	設置方向	縦設置/横設置							
連続稼働時間/日		24時間							
保管環境条件	温度/湿度	-20°C~60°C/0~90%							
外形仕様	外形寸法	w260×h179×d25.5mm	w355×h228×d33mm	w404×h253×d33.5mm	w462×h283×d37.5mm	w539×h332×d39.8mm	w595×h363×d40.0mm	w662×h400×d60.5mm	
	本体質量	約1kg	約2kg	2.5kg	3.5kg	4.5kg	5.3kg	6.3kg	
防塵防滴性能		屋内用							
VESA金具取付ピッチ		75×75mm	75×75mm	75×75mm	75×75mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm	
電源	出力 電圧、周波数	100-240V, 50/60Hz							
付属品		ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	電源コード	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	

Androidタッチモニター「AndOne」製品仕様書（標準タイプ）

株式会社イプロ

2025年2月

			32インチ	43インチ	49インチ	55インチ	65インチ	75インチ
OS			Android OS 11.0					
RAM			4G	4G	4G	4G	4G	4G
ストレージ			32GB	32GB	32GB	32G	32G	32G
パネル仕様			IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
解像度（表示画素数）			1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
輝度			250cd/m ²					
視野角			89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°	89° /89° /89° /89°
表示色			16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
応答速度			5ms	5ms	5ms	5ms	5ms	5ms
入力端子	デジタル入力	HDMI	-	-	-	-	-	-
		DisplayPort	-	-	-	-	-	-
		DVI-D	-	-	-	-	-	-
	アナログ入力	RGB	-	-	-	-	-	-
	オーディオ入力			-	-	-	-	-
	コントロール入力	RS-232 IN	-	-	-	-	-	-
		LAN	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子
		IR受光部	本体に内蔵	本体に内蔵	本体に内蔵	本体に内蔵	本体に内蔵	
出力端子	デジタル出力	HDMI	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子	1端子
	コントロール出力	RS-232 OUT	-	-	-	-	-	-
音声	スピーカー		8Ω*3W	8Ω*3W	8Ω*3W	8Ω*3W	8Ω*3W	8Ω*3W
	マイク		○	○	○	○	○	○
USB端子			2端子	2端子	2端子	2端子	2端子	2端子
wifi接続			2.4/5GHz対応	2.4/5GHz対応	2.4/5GHz対応	2.4/5GHz対応	2.4/5GHz対応	2.4/5GHz対応
bluetooth接続			対応	対応	対応	対応	対応	対応
使用環境条件	温度/湿度		-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%	-5°C~50°C/0~90%
	設置方向		縦設置/横設置	縦設置/横設置	縦設置/横設置	縦設置/横設置	縦設置/横設置	縦設置/横設置
連続稼働時間/日			24時間	24時間	24時間	24時間	24時間	24時間
保管環境条件	温度/湿度		-20°C~60°C/0~90%	-20°C~60°C/0~90%	-20°C~60°C/0~90%	-20°C~60°C/0~90%	-20°C~60°C/0~90%	-20°C~60°C/0~90%
外形仕様	外形寸法		w764×h457×d47mm	w1,011×h599×d68mm	w1,116×h646×d55mm	w1260×h730×d60.5mm	w1470×h847×d97.2mm	w1710.6×h990×d97.2mm
	本体質量		8kg	20kg	26kg	42kg	約50kg	約69kg
防塵防滴性能			屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用
VESA金具取付ピッチ			100×100mm	400×400mm	400×400mm	400×400mm	400×400mm	600×500mm
電源	出力 電圧、周波数		100-240V, 50/60Hz					
付属品			ACアダプター	電源コード	電源コード	電源コード	電源コード	電源コード